

## Technische Daten

Keramikfaser								
Ofentyp	HB 80/13	HB 80/16	HB 80/17	HB 80/18	HB 160/13	HB 160/16	HB 160/17	HB 160/18
<b>Aussenabmessungen</b>								
BxHxT in mm	1200 x 2200 x 1200	1800 x 2200 x 1200						
<b>Transportgewicht</b>								
Gesamtanlage in kg	750	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
<b>Nutzraum</b>								
Nutzvolumen in l	80	80	80	80	160	160	160	160
BxHxT (Nutzraum ohne Retorte) in mm	400x 500x400	400x 500x400	400x 500x400	400x 500x400	800x 500x400	800x 500x400	800x 500x400	800x 500x400
<b>Thermische Kennwerte</b>								
Tmax Atmosphären druck Luft in °C	1300	1600	1700	1800	1300	1600	1700	1800
DT (zwischen 800 und Tmax °C) in K (DN 17052)	± 5	± 5	± 5	± 5	± 5	± 5	± 5	± 5
max. Aufheizrate (bis Tmax) in K/min	5	10	10	10	5	10	10	10
Abkühlzeit in h	12	14	14	14	14	14	14	14
<b>Anschlusswerte</b>								
Leistung in kW	15	45	50	60	30	80	85	90
Regler	nach Wunsch							